

## GIROFARO

LUZ DE ADVERTENCIA LED

**FT1467**



### ESPECIFICACIONES:

- Homologación ECE R65, ECE R10
- 18 LED SUPER BRILLANTES
- 12-24 V DC
- Cumple con el estándar de protección IP66
- Rango de temperatura de -30 °C a +50 °C

### PATRONES DE DESTELLO (Cambiar con el botón):

1. Destellos simples (ECE R65)
2. Destellos dobles (ECE R65)

### MONTAJE:

#### Precauciones:

Todas las balizas mencionadas en este manual están diseñadas para usarse únicamente en sistemas de 12 V o 24 V DC.

Las balizas están diseñadas para usarse como señal de advertencia.

#### Aplicaciones: camiones, excavadoras, maquinaria agrícola, tractores, etc.

Las balizas con montaje magnético están diseñadas para instalarse en el techo del vehículo. La superficie de montaje debe ser plana, seca y limpia para garantizar una buena adherencia. Coloque y retire la baliza sin deslizarla para evitar rayones. Para usar la baliza con montaje magnético, conecte el cable de alimentación a la toma del encendedor.

No mire directamente a la luz. La luz intensa puede causar lesiones oculares graves. Asegúrese de que la baliza esté correctamente instalada antes de conducir el vehículo. Siga la normativa específica de su país al instalar las luces de advertencia en el techo del vehículo.

Importado por: Maquiten, S.A. C.I.F.: A38021770 Tel.: 922 53 92 51 E-mail: web@mibricolaje.com  
Pol Ind Güímar Sector 3 Mzn XV Nave 8 38509 Güímar (Santa Cruz de Tenerife)  
Fabricado por : FNCT CO., LTD