

GIROFARO

LUZ DE ADVERTENCIA LED

FT1469



ESPECIFICACIONES:

- Homologación ECE R65 TA1, ECE R10, SAE CLASE 1, CISPR 25 Clase 4
- 16 LED de alta potencia
- 12-24 V DC
- Cumple con el estándar de protección IP66
- Rango de temperatura de -30 °C a +50 °C

PATRONES DE DESTELLO

3 PATRONES DE DESTELLO:

1. Destellos simples (ECE R65)
2. Destellos dobles (ECE R65)
3. Rotatorios (ECE R65)

CAMBIAR PATRÓN DE DESTELLO:

Retire la tapa y use el interruptor en la placa de circuito, luego vuelva a cerrar la tapa firmemente.

MONTAJE:

Precauciones:

Todas las balizas mencionadas en este manual están diseñadas para usarse únicamente en sistemas de 12 V o 24 V DC.

Las balizas están diseñadas para usarse como señal de advertencia.

Aplicaciones: camiones, excavadoras, maquinaria agrícola, tractores, etc.

Las balizas magnéticas están diseñadas para instalarse en el techo del vehículo.

La superficie de montaje debe ser plana, seca y limpia para garantizar una buena adherencia. Coloque y retire la baliza sin deslizarla para evitar rayones. Para usar la baliza magnética, conecte el cable de alimentación a la toma del encendedor.