

FRONT

Gracias por comprar este producto FARGO TOOLS.

DESMONTADOR DE NEUMÁTICOS MANUAL

FT1520

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güimar
Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251
Email: web@mibricolaje.com
Made in China
Fabricado por: LME CO., LTD

BACK

NOTAS

Este manual de instrucciones ha sido creado con la finalidad de simplificar la instalación, uso y mantenimiento de este equipo. Preste mucha ATENCIÓN a las PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES de uso para asegurar su correcta operación.

Recomendamos el uso de PIEZAS ORIGINALES para garantizar la eficiencia y el servicio de este DESOMTADOR DE NEUMÁTICOS MANUAL.

INFORMACIÓN GENERAL
Gracias por comprar este producto. Para que este producto conserve su funcionalidad durante un largo tiempo, le pedimos leer atentamente las instrucciones descritas en este manual.

¡ATENCIÓN!
LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y TODAS LAS INSTRUCCIONES

La omisión de alguna de las advertencias e instrucciones que se enlistan a continuación puede darcomo resultado daño a la propiedad y/o lesiones personales graves. Conserve todas las advertencias e instrucciones de seguridad.

PRECAUCIONES
Para evitar posibles daños al equipo, siga las siguientes pautas:

Leer cuidadosamente el manual de usuario antes de usar el equipo. Una vez recibido el equipo, revisar cuidadosamente el listado de accesorios y componentes. Debido a mejoras el equipo, pueden existir ligeras diferencias entre el manual de usuario y el equipo sin previo aviso. FARGO TOOLS no se hace responsable por el daño la pérdida del equipo debido a accidentes y mantenimiento que no esté alineado a los estándares de FARGO TOOLS. FARGO TOOLS no se hace responsable por daños o problemas en el equipo ocasionados por el uso opcional de accesorios o consumibles que no sean originales o productos no autorizados por FARGO TOOLS. Este equipo es adecuado para técnicos profesionales.

MUY IMPORTANTE
En caso de deterioro o extravío del manual, le pedimos solicite a su distribuidor una copia. Si el equipo cambiara de propietario, le pedimos que se asegure de que se entregue junto con este manual.

FRONT

NOTAS

FARGO TOOLS no se hace responsable por daños que surjan como consecuencia de:

- Ignorar las instrucciones descritas en este manual.
- Cualquier uso que no esté especificado en este manual.
- El incumplimiento de las normas y reglas de seguridad vigentes para la prevención de accidentes en un área de trabajo.
- La instalación inapropiada del equipo.
- No realizar las labores de mantenimiento sugeridas.
- Acciones o modificaciones hechas al equipo.
- El uso de refracciones no originales o inapropiadas para este modelo.
- Reparaciones o labores de mantenimiento que no se realicen en un Centro de Servicio Autorizado.

¡PRECAUCIÓN!
Por favor, asegúrese de que la persona que usa este equipo lea cuidadosamente y entienda estas instrucciones antes de operar su equipo.

Lea todas las instrucciones hasta comprenderlas. El incumplimiento con alguna de las instrucciones enumeradas puede resultar en lesiones severas o daños a su propiedad.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
Mantenga este documento en un lugar seguro para poder realizar futuras consultas.

MANTENGA LIMPIA EL ÁREA DE TRABAJO
Las áreas de trabajo desordenadas aumentan el riesgo de lesiones.

MANTENGA ALEJADOS A LOS NIÑOS
Toda visita debería mantenerse a una distancia segura del área de trabajo.

Mantenga a niños y personas no autorizadas lejos del área de trabajo. Mantenga el área de uso, en orden y despejada de objetos que puedan obstruir el movimiento, un área desordenada puede aumentar el riesgo de lesiones.No utilice el equipo cerca de personas que no porten el equipo de seguridad adecuado.

Este producto está diseñado para montar o desmontar neumáticos de 44.45 cm / 17.5" ~ 62.23 cm / 24.5", el juego de herramientas de montaje y desmontaje es adecuado para la mayoría de los neumáticos radiales y de capas diagonales.

BACK

¡ADVERTENCIA!

Este equipo no se destina para utilizarse por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducida o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos de que reciban supervisión o capacitación para el funcionamiento del quipo por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen el equipo como juguetes.

OPERACIÓN
Instrucciones para el desmontaje:

- Retire el pivote, lubrique bien entre el rin y la llanta e introduzca el equipo a separar.
- Empuje con su pie el equipo que ya está dentro del neumático y el rin.
- Tire del mango a través de la rueda hacia el lado opuesto para desmontar la parte superior.
- Manteniendo la herramienta enganchada, tire del mango hacia el lado del inicio. Asegúrese de que el mango regrese casi al suelo.
- Repita los pasos del 1 al 3 para desmontar la parte inferior.
- Tire del mango hacia abajo y retire del neumático.

Método para el montaje

- Coloque el rin con la cara hacia abajo, coloque un neumático nuevo y limpio adecuadamente lubricado para su montaje.
- El desmontador se puede usar para presionar de un lado sobre en borde del neumático para que caiga dentro del canal del mismo.
- Coloque el seguro de bola en el neumático para sujetar el borde mientras se monta el mismo. Comience a trabajar alrededor del borde donde aún no está montado el neumático.
- Utilice la barra de montaje para colocar el seguro de rueda. Continúe trabajando alrededor del rin hasta que se monte el neumático.

Método de pie

- Coloque el rin con la cara hacia abajo, coloque un neumático nuevo y limpio adecuadamente lubricado para su montaje.
- El desmontador se puede usar para presionar de un lado sobre el borde del neumático para que caiga dentro del canal del mismo.
- Colóquese sobre el neumático para retener el seguro de bola. Comience a trabajar en el borde del neumático que aún no está montado.
- Utilice la barra de montar para ir recorriendo el seguro de bola. Continúe trabajando sobre el neumático hasta que se monte completamente en el rin. Quizá sea necesario hacer un poco de fuerza con su peso.

DESPIECE

A	Mango de desmontaje	1
B	Mango de montaje	1
C	Seguro de bola	1
D	Empuñadura de goma	1

1	Cabezal para desmontar	1
2	Cabezal para montar	1
3	Tuerca del mango	1
4	Tornillo de mango	1
5	Pasador del rodillo	3
6	Pasador para rodillo de desmontaje central	1
7	Rodillo para cabezal de montaje/desmontaje	3
8	Rodillo central para cabezal de montaje/desmontaje	1

