

# FARGO

## T O O L S

MANUAL DE INSTRUCCIONES



# COMPRESOR DE MUELLES PARA AMORTIGUADORES

**FT1536**

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN DE USO Y MONTAJE IMPORTANTES. POR FAVOR, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS CONSULTAS.

- Sistema operado por una sola persona que comprime el resorte en menos de 10 segundos.
- Brazos de sujeción universales ajustables que evitan que el resorte se salga.
- El sistema patentado de piñón y cremallera y el sistema patentado de doble disco de embrague proporcionan máxima estabilidad y seguridad, además de durabilidad y longevidad.

## INTRODUCCIÓN

La máquina se compone principalmente de engranajes, cremalleras, trinquetes y soportes, entre otros. Es ideal para el desmontaje y montaje de amortiguadores de resorte para vehículos, tanto nacionales como importados. El resorte se puede comprimir y mantener en su posición, lo que facilita su operación, rapidez, seguridad y fiabilidad.

## PARÁMETROS TÉCNICOS

1. Diámetro máximo del resorte desmontable: 200 mm
2. Altura máxima del resorte desmontable: 500 mm
3. Dimensiones: 350 x 350 x 900 mm
4. Peso neto: 30 kg



## ADVERTENCIA

1. Coloque el área de ejercicios en la consola del techo antes de la operación.
2. Revise la tuerca en la parte superior del soporte, el tornillo superior del eje del pasador, el trinquete de compresión, el tornillo de ajuste del resorte de garra, etc. Deben estar en buen estado.
3. Al comprimir el resorte y retirar el amortiguador, la cabeza del operador no debe estar

Importado por: Maquiten, S.A.  
Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8  
38509 Güimar  
Santa Cruz de Tenerife  
Tel: 922539251  
Email: [web@mibricolaje.com](mailto:web@mibricolaje.com)  
Made in China  
Fabricado por: LME CO., LTD

