


MANUAL DE MONTAJE

CARRO DE DESCARGA

119x58x105 cm
Capacidad: 200 kgs | 75 litros

Funcionamiento del mecanismo de inclinación



Para inclinar la bandeja de plástico
En el mecanismo de bloqueo, tire de la manija para liberar el bloqueo y levante hacia arriba.

Para bajar la bandeja de plástico
Empuje lentamente la bandeja de plástico hacia abajo. Tire de la manija y vuelva a colocarla en los orificios de ubicación de la pieza (D).

Piezas de la carretilla

Asegúrese de que tiene todas las piezas que se enumeran a continuación antes de proceder con el ensamblaje de este producto.

- A Bandeja de plástico de 125 litros (x1)
- B Eje trasero (x1)
- C Chasis delantero (x1)
- D Eje delantero/dirección (x1)
- E Soporte trasero (x1)
- F Soporte trasero (x1)
- G Mecanismo de bloqueo (x1)
- H Rueda inflable (x4)
- I Manija (x1)
- J Marco de elevación delantero (x1)
- K Marco de elevación (x1)

Tornillería

- a  Pernos hexagonales M8x20 - 2 uds
- b  Pernos redondos M8x20 - 4 uds
- c  Pernos redondos M8x25 - 10 uds
- d  Perno redondos M8x60 - 1 ud
- e  Tuerca de seguridad M8 - 17 uds
- f  Arandelas M8 - 17 uds
- g  Tuerca de seguridad M12 - 4 uds
- k  Arandelas M12 - 4 uds

Paso 1



Coloque la bandeja de plástico (A) boca abajo sobre una superficie plana para comenzar el proceso de ensamblaje.

Paso 2



Fije el marco de elevación delantero (K) a la bandeja de plástico (A) usando 2 pernos (c), 2 arandelas (f) y 2 tuercas (e).

Paso 3




Fije el eje trasero (B) a la bandeja de plástico (A) y al marco de elevación delantero (K) usando 2 pernos (c), 2 arandelas (f) y 2 tuercas (e).

Paso 4



Inserte los soportes traseros (E) y (F) sobre el eje de la pieza (B) y fíjelos a la bandeja (A) usando 2 pernos (c), 2 arandelas (f) y 2 tuercas (e).

Paso 5



Fije el mecanismo de bloqueo (G) a la bandeja de plástico (A) usando 4 pernos (b), 4 arandelas (f) y 4 tuercas (e).

Paso 6



Fije la unidad de chasis delantero (C/D) al marco de elevación (J) usando 2 pernos (a), 2 pernos (c), 4 arandelas (f) y 4 tuercas (e).

Paso 7



Fije una rueda (H) a uno de los ejes de las piezas (B/C) usando 1 arandela (k) y 1 tuerca (g). Repita el mismo procedimiento para las otras 3 ruedas.

Paso 8



Fije la manija (I) usando 1 tuerca (e), 1 arandela (f) y 1 perno (d) a la pieza (D).

El carro de jardín ya está completamente montado y listo para usar.

