

airmec[®]

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ANDAMIO TUBULAR DE ALUMINIO SERIE A+B

AM131696



Gracias por comprar este andamio.

Lea atentamente estas instrucciones antes de usar. Familiarícese con el aparato antes de usarlo. Mantenga el manual de instrucciones como referencia.

ADVERTENCIAS GENERALES



- ¡Advertencia! Riesgo de caída desde el mini andamio.
- Lea las instrucciones antes de usar el producto.
- Carga máxima total: 150 kg.
- No utilice el mini andamio sobre superficies irregulares o inestables.
- No se incline demasiado hacia los lados.
- No coloque el andamio sobre superficies contaminadas.
- No utilice el mini andamio como puente.
- Tenga cuidado con riesgos eléctricos durante el transporte.
- Máximo de usuarios: 1 persona.
- Asegúrese de bloquear correctamente el seguro trasero.
- Utilice siempre los estabilizadores.

VERIFICACIÓN ANTES DEL USO

- Inspeccione el mini andamio antes de cada uso.
- No utilice un equipo dañado.
- Asegúrese de estar físicamente apto para usarlo.
- Retire barro, aceite, pintura o nieve antes de usar.
- No modifique el diseño del producto.

POSICIONAMIENTO Y MONTAJE

- Coloque el mini andamio sobre una superficie firme y nivelada.
- Asegure todos los bloqueos antes de usar.
- Mantenga distancia de líneas eléctricas.
- No coloque el andamio sobre superficies resbaladizas.

USO DEL MINI ANDAMIO

- No exceda la carga máxima permitida.
- No use el andamio para acceder a otros niveles.
- No use el equipo con viento fuerte.
- Mantenga un agarre seguro al subir o bajar.
- No use calzado inadecuado.
- No transporte objetos pesados mientras utiliza el andamio.
- Está prohibido trepar por los laterales.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Utilice siempre los estabilizadores.

Asegure un montaje de fijación estable y seguro. Antes de utilizar el andamio, bloquee los frenos de las ruedas. Antes de mover el andamio, afloje los frenos de las ruedas.




- Abra completamente la estructura.



- Coloque la plataforma a la altura deseada.



- Asegúrese de bloquear los cierres de la plataforma.
- Instale los estabilizadores.



MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE SU MINI ANDAMIO

- Mantenga el mini andamio en un lugar limpio y seco.
- Sujete firmemente el mini andamio al transportarlo.
- Nunca almacene materiales sobre el mini andamio.
- Mantenga el mini andamio limpio y libre de cualquier objeto extraño.
- Limpie el mini andamio después de cada uso.
- Revise periódicamente las piezas y bisagras del mini andamio. Lubrique las bisagras con regularidad, pero hágalo con cuidado para evitar que el aceite gotee sobre los peldaños o los rieles laterales.

Para la inspección periódica, tenga en cuenta lo siguiente:

- Compruebe que los montantes no estén doblados, deformados, torcidos, abollados, agrietados, corroídos o podridos;
- Compruebe que los montantes alrededor de los puntos de fijación de otros componentes estén en buen estado.
- Compruebe que las fijaciones (generalmente remaches, tornillos o pernos) no falten, estén sueltas o corroídas;
- Compruebe que los peldaños no falten, estén sueltos, excesivamente desgastados, corroídos o dañados;
- Compruebe que las bisagras entre las secciones delantera y trasera no estén dañadas, sueltas o corroídas;
- Compruebe que los soportes de bloqueo estén horizontales, que los rieles traseros y los refuerzos de esquina no falten, estén doblados, sueltos, corroídos o dañados;
- Compruebe que los ganchos de los peldaños no falten, estén dañados, sueltos o corroídos y que se enganchen correctamente en los peldaños;
- Compruebe que los soportes guía no falten, estén dañados, sueltos o corroídos y que se enganchen correctamente en el montante correspondiente;
- Compruebe que las patas/tapas de goma no falten, estén sueltas, excesivamente desgastadas, corroídas o dañadas;
- Compruebe que todo el mini andamio esté libre de contaminantes (por ejemplo, suciedad, barro, pintura, aceite o grasa);
- Compruebe que los cierres (si los tiene) no estén dañados ni corroídos y que funcionen correctamente.
- Compruebe que la plataforma (si la tiene) no tenga piezas ni fijaciones faltantes y que no esté dañada ni corroída.

Si no puede cumplir con alguna de las comprobaciones anteriores, NO utilice el mini andamio.

Para mini andamios especiales, se deben tener en cuenta otros aspectos indicados por el fabricante.

CAUSAS DE ACCIDENTES

La siguiente lista de riesgos y ejemplos de sus causas, que no es exhaustiva, son las causas comunes de accidentes que se producen al utilizar mini andamios y constituyen la base de la información de este manual:

a) Pérdida de estabilidad:

- 1) Posicionamiento incorrecto del mini andamio (como un ángulo incorrecto para apoyar la escalera o no abrir completamente el mini andamio);
- 2) Deslizamiento hacia afuera en la parte inferior (como cuando la base de la escalera se desliza alejándose de la pared);
- 3) Deslizamiento lateral, caída lateral y vuelco superior (como estirarse demasiado o una superficie de contacto superior frágil).

NOTA

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad, los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

Importado por: Maquiten, S.A.

Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8

38509 Güimar

Santa Cruz de Tenerife

Tel: 922539251

E.mail: web@mibricolaje.com

Made in China

Fabricado por Z.Y.I Co., Ltd

